

primus

prádelenská technika

Xtreme
in innovation

Průmyslové vysokootáčkové pračky s odstředováním

FS 33, FS 40, FS 55



POPIS

- Volně stojící, vysokootáčková
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- XControl Plus – plně programovatelné ovládání ve standardu
- Velký dveřní otvor (Ø54 cm) pro snadné nakládání a vykládání prádla
- Velké vypouštěcí ventily (2 x Ø76 mm)
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Frekvenčně řízený motor
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Směšovač tekutých pracích prostředků
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie

VOLITELNĚ

- Ohřev nízkotlakou párou
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Verze pro SoftWash® (mokrý čištění)
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu
- Připojení na tekuté prací prostředky



ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR



VELKÝ
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL

POWERWASH®




superEco




TYP		FS 33	FS 40	FS 55
KAPACITA				
Objem bubny	l	335	400	518
Kapacita	kg	33	40	55
Průměr bubny	mm	Ø914	Ø914	Ø914
OTÁČKY				
Otáčky praní	ot/min	38	38	38
Otáčky odstředění	ot/min	830	830	830
G-Faktor		350	350	350
OVLÁDÁNÍ				
Xcontrol Plus		standard		
KABINET				
Nerez ocel AISI 304		standard		
BEZPEČNOSTNÍ FIXACE		volně stojící (4xM16)		
OHŘEV				
100% horká voda	°C	90	90	90
100% elektrický	kW	24	36	54
Parní ohřev (vysokotlaká pára)	bar	3-8	3-8	3-8
PŘIPOJENÍ				
Elektrické		3x380-480V 50 Hz		
Přívod vody		1"		
Přívod páry		3/4"		
ROZMĚRY				
VxŠxH	mm	1905x1195x1330	1905x1195x1430	1905x1195x1610
TRANSPORTNÍ ÚDAJE				
Hrubá hmotnost				
Latění	kg	1310	1700	1770
Čistá hmotnost	kg	1190	1560	1630
Objem (zabaleno)				
Latění	m ³	4,4	4,7	5,3
Latění VxŠxH	mm	2105x1430x1475	2105x1430x1570	2105x1430x1750
SPOTŘEBA VODY				
Studená a teplá voda na cyklus*	l	202+50	445+79	528+93

Standard = standardní provedení, * Testováno v souladu s normou EN60456. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZEPŘEDU FS 33 40 55



ZBOKU FS 33 40 55



ZEZADU FS 33 40 55



1. Násypka
2. Ovládací panel
3. Centrální stop
4. Elektrické připojení
5. Elektrické připojení pro tekuté prostředky
6. Hlavní vypínač
7. Připojení tekutých pracích prostředků
8. Odvzdušnění
9. Připojení vody
10. Vypouštěcí ventil

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

