

primus

prádelenská technika

Xtreme
in innovation

Průmyslové hygienické bariérové pračky

MB 70, MB 90, MB 110, MB 140, MB 180



POPIS

- Volně stojící, vysokootáčková
- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Graphitronic® - nový grafický display s téměř neomezenými možnostmi jako jsou:
 - Komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání
 - vícejazyčnost
 - volná programovatelnost
- Předimenzovaný rám, ložiska i buben
- Velký dveřní otvor (765x340 mm) pro snadné nakládání a vykládání prádla
- Velký vypouštěcí ventil (Ø126 mm)
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® - perforovaná dělicí stěna bubnu: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Standardně buben s 3 komorami (rozdělení do Y) pro MB 110, 140, 180
- Standardně buben s 2 komorami (Pullman) pro MB 70, 90
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie
- Patentovaná násypka s pěti volně vyjmutelnými přihrádkami (MB 180 s deseti násypkami)

VOLITELNĚ

- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Vestavěný systém recyklace vody
- Software pro zapojení praček do sítě
- Dvoukomorový buben pro MB 110, 140, tříkomorový pro MB 70, 90
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracovního cyklu
- Kohoutek pro odběr vzorku lázně
- Světelná a zvuková signalizace konce cyklu
- Opti-load® - vážení prádla a optimalizace spotřeby vody
- Automatické domazávání gufer ložisek
- Druhý display



HYGIENICKÉ
PRÁNÍ



JEDNOTNÝ
NEREZOVÝ VZHLED



VELKÝ DVEŘNÍ
OTVOR

POWERWASH®

supereco

Graphitronic®


OPTILOAD

TRACE-TECH®


TYP		MB 70	MB 90	MB 110	MB 140	MB 180
KAPACITA						
Objem bubny	l	700	900	1100	1400	1800
Kapacita 1:10	kg	70	90	110	140	180
Průměr bubny	mm	Ø1000	Ø1000	Ø1100	Ø1200	Ø1300
KOMORY		standardně 2 volitelně 3	standardně 2 volitelně 3	standardně 3 volitelně 2	standardně 3 volitelně 2	standardně 3 -
MOTOR						
Frekvenční řízení		standard	standard	standard	standard	standard
OTÁČKY						
Otáčky praní	ot/min	36	36	35	33	36
Otáčky odstředění	ot/min	800	800	754	720	695
G-Faktor		360	360	350	350	350
OVLÁDÁNÍ						
Graphitronic® mikroprocesor		standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
KABINET						
Nerez ocel AISI 304		standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
BUBEN						
Nerez ocel AISI 304		standardně	standardně	standardně	standardně	standardně
OHŘEV						
Elektrický	kW	54	54	72	72/96	-
Parní ohřev	bar	6-8	6-8	6-8	6-8	6-8
PŘIPOJENÍ						
Elektrické				3x380-480V 50/60Hz 3x200-240V 50/60Hz		
Prívod vody	inch	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x3/4"	3x1,5" + 1x1"
Prívod páry	inch	1"	1"	1"	1"	1"
Prívod stlačeného vzduchu	mm	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10	Ø10
Vypouštěcí ventil	mm	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126	Ø126
ROZMĚRY						
VxŠxH	mm	1805x2025x1615	1805x2275x1615	1855x2325x1615	2075x2435x1805	2165x2585x1905
TRANSPORTNÍ ÚDAJE						
Hrubá hmotnost	kg	2760	2970	3150	3760	5310
Čistá hmotnost	kg	2600	2810	2990	3550	4990
Objem (zabaleno) bednění	m³	7,3	8,1	8,7	0,8	12,3
Bednění VxŠxH	mm	1985x2100x1740	1985x2355x1740	2080x2400x1740	2250x2485x1940	2265x2665x2040
SPOTŘEBA VODY						
Studená a teplá voda na cyklus*	l	783 + 196	966 + 242	1179 + 296	1379 + 346	2250 + 0

* Testováno v souladu s normou EN60456. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZEPŘEDU MB 70 90 110 140 180




ZEZADU MB 70 90 110 140 180



SHORA MB 70 90 110 140 180



ZBOKU MB 70 90 110 140 180



1. Připojení studené tvrdé vody
2. Připojení studené měkké vody
3. Připojení teplé vody
4. Připojení páry
5. Připojení stlačeného vzduchu
6. Elektrické připojení
7. Hlavní vypouštěcí ventil
8. Vypouštěcí ventil recyklu
9. Odvzdušnění
10. Vkládací dveře
11. Ovládací panel
12. Přepínač
13. Signalizace chodu stroje (+ chodu stlačeného vzduchu)
14. Centralstop
15. Tlačítko na odemknutí dveří
16. Tlačítko pro nastavení polohy dveří
17. Tlačítko pro uzamknutí dveří
18. Hlavní vypínač
19. Vkládací dveře
20. Signalizace vykládky
21. Centralstop
22. Tlačítko pro uzamknutí dveří
23. Tlačítko pro aktivaci nakládací strany
24. Tlačítko na odemknutí dveří
25. Tlačítko pro nastavení polohy dveří
26. Násypka
27. Vstup studené vody pro tekuté prací prostředky

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

