

we care

primus

prádelenská technika

Průmyslové pračky s odstřediváním

RS 27, RS 35



ROBUSTNÍ
KONSTRUKCE



VELKÝ
VYPOUŠTĚCÍ VENTIL



SNADNÁ ÚDRŽBA

POWERWASH

supereco

liqui-mix

TRACE-TECH

POPIS

- Pevně ukotvená, středněotáčková
- Lakované boční panely
- Nerezový vnitřní a vnější buben
- Standardně 2 velké vypouštěcí ventily (2 x Ø76 mm)
- Snadný přístup ke všem částem stroje
- Patentovaná násypka a vypouštěcí ventil (Liqui-Mix® systém)
- Standardně připojení na tekuté prací prostředky
- Frekvenčně řízený motor
- PowerWash® perforovaná zvedací žebra: vyšší účinnost praní, nižší spotřeba vody
- Prací programy SuperEco významně snižují spotřebu vody a el. energie

VOLITELNĚ


- Nerezový plášť stroje (AISI 304)
- Graphitronic® - nový grafický display s téměř neomezenými možnostmi jako jsou:
 - Komunikační rozhraní umožňující dálkové ovládání
 - vícejazyčnost
 - volná programovatelnost
- Čerpadla tekutých pracích prostředků
- Verze pro SoftWash® (mokré čištění)
- Mincovníkové ovládání
- Anti-vandal úprava čelního panelu
- Software pro zapojení praček do sítě
- Trace-Tech® - software pro zapojení praček do sítě a sledování pracího cyklu

TYP		RS 27	RS 35
KAPACITA			
Objem bubny	l	269	355
Kapacita	kg	27	35
Průměr bubny	mm	Ø750	Ø914
MOTOR			
Frekvenční řízení		standard	standard
OTÁČKY			
Otáčky praní	ot/min	42	38
Otáčky odstředění	ot/min	490	510
G-Faktor		100	133
OVLÁDÁNÍ			
EC mikroprocesor		standard	standard
Graphitronic® mikroprocesor		+	+
KABINET			
Lakované boční panely		standard	standard
Nerez ocel AISI 304		+	+
KOTVENÍ		ano (6ks M20x320)	ano (6ks M20x320)
OHŘEV			
100% horká voda	°C	90	90
100% elektrický	kW	18-24	18-24
Parní ohřev	bar	3-8	3-8
PŘÍPOJENÍ			
Elektrické		1×220-240V 50/60Hz, 3×220-240V 50/60Hz 3×380-415V+N 50/60Hz, 3×380-480V 50/60Hz	
Přívod vody	inch	3/4"	
Přívod páry	inch	3/4"	
ROZMĚRY			
V×Š×H	mm	1380×870×1140	1460×1100×1140
TRANSPORTNÍ ÚDAJE			
Hrubá hmotnost - latění	kg	470	740
Čistá hmotnost	kg	410	710
Objem (zabaleno) - latění	m³	1,82	2,25
Latění V×Š×H	mm	1570×950×1220	1630×1150×1200
SPOTŘEBA VODY			
Studená a teplá voda na cyklus*	l	190 + 48	238 + 60


+ = k dispozici, Standard = standardní provedení

* Testováno v souladu s normou EN60456. Údaje o rozměrech zahrnují vyčnívající části stroje.


ZEPRĚDU RS 27 35




ZBOKU RS 27 35



ZEZADU RS 27



ZEZADU RS 35



1. Ovládací panel
2. Kliky dveří
3. Servisní panel
4. Odvzdušnění
5. Připojení tekutých pracích prostředků
6. Výrobní štítek
7. Připojení páry
8. Vypouštěcí ventil
9. Uzemnění
10. Připojení teplé vody
11. Připojení studené měkké vody
12. Připojení studené tvrdé vody
13. Pojistky
14. Elektrické připojení
15. Elektrické připojení pro tek. prostředky
16. Násypka

Společnost Primus si vyhrazuje právo změny specifikací, uvedených v tomto prospektu nebo změny strojů, a to kdykoli, bez předchozího upozornění. Detaily a snímky mají pouze informativní charakter a nejsou závazné.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

